

旭铂智能科技有限公司

Resolution 分辨率 (分辨率)	Model 型号	Pixel Size 像素大小	Effective Reading Width 有效读取宽度	No. of Pixel 总像素	Line Rate 行频	Working Distance 工作距离	Depth of Focus 焦点深度	Camera Link Type 数据接口形式	No. of Camera link port 接口数量	Data Format 资料格式 (bit)	Width of Module 外观尺寸宽度 W (mm)	Height of Module 外观尺寸高度 H (mm)	Depth of Module 外观尺寸厚度 D (mm)	Weight (kg) 重量 (千克)	Voltage 电源电压 (V)	Power Consumption 消耗功率 (w)
600 dpi	XC-0C101920	41.6um	192mm	4624	12.5kHz	11 or 17mm	+/- 0.5mm	Base-2TAP-60MHz	1	8 / 10 / 12	300	149	43	2.4	12	8.0
	XC-0C102850		288mm	6936				Base-2TAP-60MHz	1		340			2.6		9.0
	XC-0C103850		385mm	9248				Base-2TAP-60MHz	1		435			3.3		10.0
	XC-0C104800		481mm	11560				Medium-4TAP-60MHz	2		580			4.3		12.0
	XC-0C105750		577mm	13872				Medium-4TAP-60MHz	2		630			4.8		14.0
	XC-0C106750		674mm	16184				Medium-4TAP-60MHz	2		725			5.5		16.8
	XC-0C107700		770mm	18496				Medium-4TAP-60MHz	2		820			6.3		21.0
	XC-0C108650		866mm	10808				Full-8TAP-60MHz	2		970			7.3		24.0
	XC-0C109400		940mm	22552				Full-8TAP-60MHz	2		1015			7.7		27.0
	XC-0C110600		1,059mm	25432				Full-8TAP-60MHz	2		1110			8.3		30.0
	XC-0C111550		1,155mm	27744				Full-8TAP-60MHz	2		1205			9.2		33.5
	XC-0C112500		1,251mm	30056				Full-8TAP-60MHz	2		1300			9.9		37.4
	XC-0C113500		1,348mm	32368				Full-8TAP-60MHz	2		1400			10.6		40.1
	XC-0C114400		1,444mm	34680				Full-8TAP-60MHz	2		1495			11.2		42.8
	XC-0C115400		1,540mm	36992				Full-8TAP-60MHz	2		1590			11.9		45.5
	XC-0C116350		1,636mm	39304				Full-8TAP-80MHz	2		1685			12.6		48.2
	XC-0C117300		1,732mm	41616				Full-8TAP-80MHz	2		1785			13.3		50.9
	XC-0C118250		1,828mm	43928				Full-8TAP-80MHz	2		1880			13.9		53.6
	XC-0C119200		1,924mm	46240				Full-8TAP-80MHz	2		1975			14.6		56.0
	XC-0C120200		2,022mm	48552				Full-8TAP-80MHz	2		2070			15.2		59.0
XC-0C121150	2,116mm	50864	Full-10TAP-80MHz	2	2165	15.9	61.8									
XC-0C122100	2,214mm	53176	Full-10TAP-80MHz	2	2265	16.6	64.5									
XC-0C123100	2,311mm	55488	Full-10TAP-80MHz	2	2360	17.3	67.2									

Resolution 分辨率 (分辨率)	Model 型号	Pixel Size 像素大小	Effective Reading Width 有效读取宽度	No. of Pixel 总像素	Line Rate 行频	Working Distance 工作距离	Depth of Focus 焦点深度	Camera Link Type 数据接口形式	No. of Camera link port 接口数量	Data Format 资料格式 (bit)	Width of Module 外观尺寸宽度 W (mm)	Height of Module 外观尺寸高度 H (mm)	Depth of Module 外观尺寸厚度 D (mm)	Weight (kg) 重量 (千克)	Voltage 电源电压 (V)	Power Consumption 消耗功率 (w)
300 dpi	XC-0C101920	83.3um	192mm	2320	23.8kHz	11 or 17mm	+/- 0.5mm	Base-2TAP-60MHz	1	8 / 10 / 12	300	149	43	2.4	12	8.0
	XC-0C102850		288mm	3480				Base-2TAP-60MHz	1		340			2.6		9.0
	XC-0C103850		385mm	4640				Base-2TAP-60MHz	1		435			3.3		10.0
	XC-0C104800		481mm	5800				Medium-4TAP-60MHz	2		580			4.3		12.0
	XC-0C105750		577mm	6960				Medium-4TAP-60MHz	2		630			4.8		14.0
	XC-0C106750		674mm	8120				Medium-4TAP-60MHz	2		725			5.5		16.8
	XC-0C107700		770mm	9280				Medium-4TAP-60MHz	2		820			6.3		21.0
	XC-0C108650		866mm	10440				Full-8TAP-60MHz	2		970			7.3		24.0
	XC-0C109400		940mm	11320				Full-8TAP-60MHz	2		1015			7.7		27.0
	XC-0C110600		1,059mm	12760				Full-8TAP-60MHz	2		1110			8.3		30.0
	XC-0C111550		1,155mm	13920				Full-8TAP-60MHz	2		1205			9.2		33.5
	XC-0C112500		1,251mm	15080				Full-8TAP-60MHz	2		1300			9.9		37.4
	XC-0C113500		1,348mm	16240				Full-8TAP-60MHz	2		1400			10.6		40.1
	XC-0C114400		1,444mm	17400				Full-8TAP-60MHz	2		1495			11.2		42.8
	XC-0C115400		1,540mm	18560				Full-8TAP-60MHz	2		1590			11.9		45.5
	XC-0C116350		1,636mm	19720				Full-8TAP-80MHz	2		1685			12.6		48.2
	XC-0C117300		1,732mm	20880				Full-8TAP-80MHz	2		1785			13.3		50.9
	XC-0C118250		1,828mm	22040				Full-8TAP-80MHz	2		1880			13.9		53.6
	XC-0C119200		1,924mm	23200				Full-8TAP-80MHz	2		1975			14.6		56.0
	XC-0C120200		2,022mm	24360				Full-8TAP-80MHz	2		2070			15.2		59.0
XC-0C121150	2,116mm	25520	Full-8TAP-80MHz	2	2165	15.9	61.8									
XC-0C122100	2,214mm	26680	Full-10TAP-80MHz	2	2265	16.6	64.5									
XC-0C123100	2,311mm	27840	Full-10TAP-80MHz	2	2360	17.3	67.2									

Resolution 分辨率 (分辨率)	Model 型号	Pixel Size 像素大小	Effective Reading Width 有效读取宽度	No. of Pixel 总像素	Line Rate 行频	Working Distance 工作距离	Depth of Focus 焦点深度	Camera Link Type 数据接口形式	No. of Camera link port 接口数量	Data Format 资料格式 (bit)	Width of Module 外观尺寸宽度 W (mm)	Height of Module 外观尺寸高度 H (mm)	Depth of Module 外观尺寸厚度 D (mm)	Weight (kg) 重量 (千克)	Voltage 电源电压 (V)	Power Consumption 消耗功率 (w)
150 dpi	XC-0C101920	166.6um	192mm	1660	23.8kHz	11 or 17mm	+/- 0.5mm	Base-1TAP-70MHz	1	8 / 10 / 12	300	149	43	2.4	12	8.0
	XC-0C102850		288mm	1740				Base-1TAP-70MHz	1		340			2.6		9.0
	XC-0C103850		385mm	2320				Base-1TAP-70MHz	1		435			3.3		10.0
	XC-0C104800		481mm	2900				Base-2TAP-70MHz	1		580			4.3		12.0
	XC-0C105750		577mm	3480				Base-2TAP-70MHz	1		630			4.8		14.0
	XC-0C106750		674mm	4060				Base-2TAP-70MHz	1		725			5.5		16.8
	XC-0C107700		770mm	4640				Base-2TAP-70MHz	1		820			6.3		21.0
	XC-0C108650		866mm	5220				Base-2TAP-70MHz	1		970			7.3		24.0
	XC-0C109400		940mm	5660				Base-2TAP-70MHz	1		1015			7.7		27.0
	XC-0C110600		1,059mm	6380				Medium-4TAP-70MHz	2		1110			8.3		30.0
	XC-0C111550		1,155mm	6960				Medium-4TAP-70MHz	2		1205			9.2		33.5
	XC-0C112500		1,251mm	7540				Medium-4TAP-70MHz	2		1300			9.9		37.4
	XC-0C113500		1,348mm	8120				Medium-4TAP-70MHz	2		1400			10.6		40.1
	XC-0C114400		1,444mm	8700				Medium-4TAP-70MHz	2		1495			11.2		42.8
	XC-0C115400		1,540mm	9280				Medium-4TAP-70MHz	2		1590			11.9		45.5
	XC-0C116350		1,636mm	9860				Medium-4TAP-70MHz	2		1685			12.6		48.2
	XC-0C117300		1,732mm	10440				Medium-4TAP-70MHz	2		1785			13.3		50.9
	XC-0C118250		1,828mm	11020				Medium-4TAP-70MHz	2		1880			13.9		53.6
	XC-0C119200		1,924mm	11600				Medium-4TAP-80MHz	2		1975			14.6		56.0
	XC-0C120200		2,022mm	12180				Medium-4TAP-80MHz	2		2070			15.2		59.0
XC-0C121150	2,116mm	12760	Medium-4TAP-80MHz	2	2165	15.9	61.8									
XC-0C122100	2,214mm	13340	Full-8TAP-80MHz	2	2265	16.6	64.5									
XC-0C123100	2,311mm	13920	Full-8TAP-80MHz	2	2360	17.3	67.2									

Resolution 分辨率 (分辨率)	Model 型号	Pixel Size 像素大小	Effective Reading Width 有效读取宽度	No. of Pixel 总像素	Line Rate 行频	Working Distance 工作距离	Depth of Focus 焦点深度	Camera Link Type 数据接口形式	No. of Camera link Connector 连接器数量	Data Format 资料格式 (bit)	Width of Module 外观尺寸宽度 W (mm)	Width of Module 外观尺寸宽度 H (mm)	Height of Module 外观尺寸高度 D (mm)	Weight (kg) 重量 (千克)	Voltage 电源电压 (V)	Power Consumption 消耗功率 (w)
75 dpi	XC-0C101920	333.2um	192mm	580	23.8kHz	11 or 17mm	+/- 0.5mm	Base-1TAP-70MHz	1	8 / 10 / 12	300	149	43	2.4	12	8.0
	XC-0C102850		288mm	870				Base-1TAP-70MHz	1		340			2.6		9.0
	XC-0C103850		385mm	1160				Base-1TAP-70MHz	1		435			3.3		10.0
	XC-0C104800		481mm	1450				Base-1TAP-70MHz	1		580			4.3		12.0
	XC-0C105750		577mm	1740				Base-1TAP-70MHz	1		630			4.8		14.0
	XC-0C106750		674mm	2030				Base-1TAP-70MHz	1		725			5.5		16.8
	XC-0C107700		770mm	2320				Base-1TAP-70MHz	1		820			6.3		21.0
	XC-0C108650		866mm	2610				Base-1TAP-70MHz	1		970			7.3		24.0
	XC-0C109400		940mm	2830				Base-1TAP-70MHz	1		1015			7.7		27.0
	XC-0C110600		1,059mm	3190				Base-2TAP-70MHz	1		1110			8.3		30.0
	XC-0C111550		1,155mm	3480				Base-2TAP-70MHz	1		1205			9.2		33.5
	XC-0C112500		1,251mm	3770				Base-2TAP-70MHz	1		1300			9.9		37.4
	XC-0C113500		1,348mm	4060				Base-2TAP-70MHz	1		1400			10.6		40.1
	XC-0C114400		1,444mm	4350				Base-2TAP-70MHz	1		1495			11.2		42.8
	XC-0C115400		1,540mm	4640				Base-2TAP-70MHz	1		1590			11.9		45.5
	XC-0C116350		1,636mm	4930				Base-2TAP-70MHz	1		1685			12.6		48.2
	XC-0C117300		1,732mm	5220				Base-2TAP-70MHz	1		1785			13.3		50.9
	XC-0C118250		1,828mm	5510				Base-2TAP-70MHz	1		1880			13.9		53.6
	XC-0C119200		1,924mm	5800				Base-2TAP-80MHz	1		1975			14.6		56.0
	XC-0C120200		2,022mm	6090				Base-2TAP-80MHz	1		2070			15.2		59.0
XC-0C121150	2,116mm	6380	Base-2TAP-80MHz	1	2165	15.9	61.8									
XC-0C122100	2,214mm	6670	Medium-4TAP-80MHz	2	2265	16.6	64.5									
XC-0C123100	2,311mm	6960	Medium-4TAP-80MHz	2	2360	17.3	67.2									